

VOLTÍMETRO DIGITAL TRIFÁSICO AC

PL-VDLT 0 - 450VCA



Voltímetro Digital Trifásico PL-VDLT-72 AC

O **Voltímetro Digital Trifásico PL-VDLT-72** é um instrumento projetado para a medição precisa de tensão alternada em sistemas trifásicos, permitindo a leitura tanto de **fase + neutro (F-N)** quanto de **fase + fase (F-F)**, garantindo total flexibilidade de monitoramento em diferentes configurações elétricas. Com faixa de entrada de **0 a 450 Vca**, é ideal para aplicações industriais, painéis elétricos e sistemas de supervisão onde a confiabilidade da leitura é essencial. Seu **display LED de alto brilho com 4 dígitos** assegura excelente visualização em tempo real.

O equipamento conta com **alimentação ampla de 60 a 280 Vca/Vcc**, proporcionando flexibilidade de instalação em diferentes sistemas elétricos sem a necessidade de fontes auxiliares. O formato padrão **72 × 72 mm**, com **recorte de painel 66 × 66 mm**, permite fácil integração em painéis de comando e controle, mantendo um layout compacto e organizado.

Além da alta precisão, o PL-VDLT-72 dispõe de **comunicação RS-485**, possibilitando integração com CLPs, sistemas supervisórios e redes de automação industrial.



VOLTÍMETRO DIGITAL TRIFÁSICO AC

PL-VDLT 0 - 450VCA



Modelo PL-VDLT .../5A	
Alimentação:	60~280V ca/cc
Range de leitura:	0-450Vca Trifásico
Compatibilidade	Redes alternadas de 0-450Vca
Consumo:	<2VA
Precisão:	1,5%
Display:	Display de 4 dígitos (LED de alto brilho)
Temperatura de trabalho:	-25°C ~ 55°C
Grau de proteção:	IP54
Dimensões (A x L x P):	72 x 72 x 48mm
Recorte do painel:	66 x 66mm



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

PL-VDLT 0 - 450VCA

